

Riktlinjer för skiljevägg i Brf Flädern, Tygelsjö

Skiljevägg:

- Material: Tryckimpregnerat virke
- Liggande ribbor: 45 mm x 45 mm
- Stolpar: 95 mm x 95 mm
- Överliggare: 45 mm x 200 mm
- Höjd: samma höjd som den befintliga skiljeväggen.
- Öppenhetsgrad: 50 % genomsiktighet/öppenhetsgrad (1)
- Får ej målas
- Byggs i anslutning till det ursprungliga trädäcket.
- Skriftlig överenskommelse från närmsta granne. Överenskommelsen ska mailas till kontakt@brffladern.se

Tilläggsinformation:

1) 50 % öppenhetsgraden innebär att det måste finnas lika mycket luft som trä, jämnt fördelat genom hela skiljeväggen. Då vi använder 45 mm ribbor så måste därför ribborna sitta med 45 mm mellanrum.

2) En skriftlig överenskommelse behövs från närmsta granne då denna skiljevägg kommer placeras närmre än 4,5m från närmsta granne.

Skiljeväggen ska byggas enligt ritningen med ribbor på både insidan och utsidan, precis på samma sätt som den befintliga skiljeväggen är byggd.

Se nästa sida för exempelbild.

